

Fjärrvärmedetaljer

Nedstigningsrör

PF-N 600, PF-N 700

Plastfabriken tillverkar nedstigningsrör i glasfiberarmerad plast (GAP) med mycket god hållfasthet och beständighet mot yttre påverkan.

Plastfabrikens nedstigningsrör är lätta att bearbeta till önskade längder med hjälp av vanliga kapverktyg. Nedstigningsrören kan även tillverkas efter önskade längder. Nedstigningsröret erbjuds med fast monterad ingjutningsfläns för säker förankring i angränsande material. Nedstigningsröret kan även levereras med en tätring som tätar mot rörets anläggningsyta (kammartak). Röret kan förses med beslag för montage av stege alternativt förses med fastmonterad stege.

Nedstigningsröret, PF-N 600 och PF-N 700 levereras med tätslutande kammarlock PF 600, PF 700.

Nedstigningsröret används vid nybyggnation av kammare alternativt vid ombyggnad av gamla kammare.

Efter förfrågan tar Plastfabriken fram kundspecifika lösningar kring nedstigningsrör med dräneringsfunktion samt avvikande mått.

TYPBILDER

Plastfabrikens nedstigningsrör PF-N 700

Röret är försett med en ingjutningsfläns.

Mått: 700 mm x 800 mm.

Höjdmåttet kan justeras efter önskemål upp till 2000 mm med ordinarie leveranstider.

Avvikande mått kan levereras efter förfrågan.

